



**Декоративная штукатурка.
Имитация поверхности бетона в стиле лофт
и плитчатого необработанного камня (плитняка)**

Основные характеристики: колеруемый пастообразный материал, позволяющий получать глубокоматовое покрытие, имитирующее поверхность бетона в стиле лофт или плитчатого необработанного камня. Выдерживает влажную уборку с моющими средствами. Использование в качестве финишного слоя лессирующих красок даёт возможность получения дополнительных декоративных эффектов.

Состав: водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, диоксид титана, водные пигментные пасты, добавки, вода.

Область применения: для декоративной отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. Декоративную штукатурку наносят на бетонные, хризотилцементные, цементно-стружечные и фиброцементные основания, гипсокартонные, гипсоволокнистые и гипсовые поверхности, оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) и/или зашпатлёванные (кроме масляных шпатлёвок и их разновидностей) поверхности. Качество поверхности должно быть не ниже категории КЗ по СП 71.13330.2017.

Подготовка поверхности: все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой VINCENT Imprifix G-3 или VINCENT Protec Prim Universelle G-5. Через 4 часа дополнительно наносят валиком (963), в труднодоступных местах - кистью грунтовку Sous-couche, колерованную в цвет близкий к цвету наносимой штукатурки Loft Béton. Время высыхания грунтовки – 6 часов.

Нанесение колерованного материала: непосредственно перед нанесением штукатурку Loft Béton необходимо тщательно перемешать, причем штукатурку из разных партий или из разных банок следует перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для декорирования одной стены/потолка или одного помещения. Наносить на чистую, сухую, обеспыленную поверхность от угла до угла стены/на весь потолок без перерывов в нанесении и формировании фактуры при температуре воздуха плюс (15 - 25) °C и относительной влажности воздуха не более 70 %. Запрещается нанесение на основания, нагретые выше плюс 25 °C.

Эффект "бетон": штукатурку наносят кельмой (2070) в один слой участками площадью 1,5 - 2 м² с неровными краями. В течение 5 - 10 минут хаотичными движениями делают на поверхности сдиры краем кельмы (2070) или шпателем-теркой (49503) и сразу же приглаживают сдиры кельмой, держа её параллельно стене. Движения кельмой следует совершать в направлении рисунка, а нажим на инструмент должен быть мягким. Затем продолжают нанесение на соседнем участке встык с предыдущим и на вновь нанесённом слое делают и приглаживают сдиры описанным выше способом и возвращаются к предыдущему участку. Через 5 - 10 минут кельмой уплотняют поверхность, при этом должны оставаться как ровные участки, так и характерные углубления, имитирующие неровность бетона. Чтобы избежать следов "железнения" поверхность должна оставаться влажной. **Эффект "плитчатый необработанный камень":** материал Loft Béton наносят с помощью кельмы (2070) равномерно в толщину наполнителя в два слоя. Первый слой наносят на всю поверхность стены. После полного высыхания первого слоя (через 24 ч) наносят второй слой материала локально островками. Через 5 - 10 минут поверхность нанесенных островков с усилием заглаживают кельмой (2070), уплотняя его структуру. Чтобы избежать следов «железнения» поверхность должна оставаться влажной. После высыхания штукатурки Loft Béton (через 24 ч) наносят валиком (963) или кистью колерованную лессирующую матовую краску Cire deco или одну из ее металлизированных баз и сразу часть краски Cire Deco удаляют с верхней поверхности островков влажной губкой (26041) прерывистыми движениями, оставляя её по краям островков и в промежутках между ними.

Нанесение неколерованного материала (эффекты «бетон», «плитчатый необработанный камень»): в этом случае применяют неколерованные материалы. Грунтовку Sous-couche и покрытие Loft Béton наносят описанным выше способом, затем через 24 ч наносят неколерованную грунтовку Sous-couche с помощью валика (963). После высыхания грунтовки (через 6 ч) наносят валиком (963) или кистью колерованную лессирующую матовую краску Cire deco или одну из ее металлизированных баз и сразу её излишки удаляют влажной губкой (26041) прерывистыми движениями, добиваясь при этом равномерного эффекта. Через 6 ч для дополнительной защиты и повышения стойкости к влажной уборке можно нанести лак Decorum Vernis. Лак наносят валиком (963) или кистью в один или несколько слоев. Допускается разбавление лака водой в соотношении 1:1 (по объему).

Расход: 0,4 - 0,45 л/м² при однослойном нанесении и 0,6 - 0,7 л/м² при двухслойном нанесении

Колеровка: по каталогу LOFT BÉTON в светлые и средней интенсивности цвета. При подборе цвета необходимо учитывать, что на его восприятие влияют размер и освещённость поверхности, степень блеска покрытия штукатурки и выбранный декоративный эффект.

Очистка инструмента: водой сразу после окончания работы.

Уход за покрытием: покрытие можно протирать мягкой влажной губкой, покрытие с лессировкой или с нанесенным лаком - мягкой губкой, смоченной водой или водным раствором нейтрального моющего средства не ранее, чем через три недели после нанесения.

Срок годности: 2 года со дня изготовления в не вскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °C.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °C.

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки штукатурки, а также штукатурку с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, л: 9

ТУ 20.30.11-071-52935415-2025

Инструмент



963



2070



26041



49503



кисть



шпатель

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода
"ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016